



链滴

CSS - :hover 样式在移动端的兼容处理

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1589011296682>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2020-05-09

描述

在 CSS `:hover` 伪类中可以定义鼠标悬停在元素上的效果，但由于移动端触摸屏的特性无法对其进行好的兼容。具体表现为：手指触碰后 `:hover` 样式会一直存在，除非点击其他区域。

请使用纯 CSS 对其进行兼容。

HTML

```
<span class="vditor-icon">Touch me</span>
```

CSS

```
.vditor-icon:focus {  
  color: #4285f4;  
}  
@media(hover: hover) and (pointer: fine) {  
  .vditor-icon:hover {  
    color: #4285f4;  
  }  
}
```

Demo

可参见 [Vditor 示例](#) 中的工具栏按钮。

说明

- `:hover`: CSS 伪类，使用指示设备虚指一个元素的情况。该样式会被任何与链接相关的伪类重写，`:link`, `:visited`, `:active` 等
- `@media hover` 根据用户的主要输入机制是否可以悬停在元素之上来应用样式
- `@media pointer` 根据用户是否有鼠标之类的横坐标定位指示设备来应用样式

浏览器支持

- `@media hover` 92.61%
- `@media pointer` 92.56%

返回总目录

[每天 30 秒系列之 CSS](#)