

mysql 主从同步排出相应的库或者表

作者: yuanhenglizhen

原文链接: https://ld246.com/article/1590397876814

来源网站:链滴

许可协议: 署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

master端:

binlog-do-db 二进制日志记录的数据库(多数据库用逗号,隔开) binlog-ignore-db 二进制日志中忽略数据库 (多数据库用逗号,隔开)

binlog-do-db=YYY 需要同步的数据库,不在内的不同步。

binlog-ignore-db = mysql 这是不记录binlog,来达到从库不同步mysql库,以确保各自权限

binlog-ignore-db = performance_schema binlog-ignore-db = information schema

slave端

replicate-do-db 设定需要复制的数据库 (多数据库使用逗号,隔开)

replicate-ignore-db 设定需要忽略的复制数据库 (多数据库使用逗号,隔开)

replicate-do-table 设定需要复制的表

replicate-ignore-table 设定需要忽略的复制表

replicate-wild-do-table 同replication-do-table功能一样,但是可以通配符

replicate-wild-ignore-table 同replication-ignore-table功能一样,但是可以加通配符

增加通配符的两个配置

replicate-wild-do-table=db_name.% 只复制哪个库的哪个表 replicate-wild-ignore-table=mysql.% 忽略哪个库的哪个表

原文地址 https://blog.csdn.net/sj349781478/article/details/77731344

原文链接: mysql 主从同步排出相应的库或者表