



链滴

# docker + Linux 部分常用命令

作者: [sirwsl](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1591498966386>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

前言：

好久没有写博客了，因为前段时间既用友之后又收到了百盛的远程实习offer然后上了两天班，觉得那东西并不是我想要的（待遇各种还不错，但是技术比较老），然后决定还是好好学习，在补充一下自己的知识技能，然后决定秋招再站。希望秋招有厂收了我。我这个人吧老是闲不下来，昨天一无聊，准在原有已经运行的solo上在挂载点东西，然后折腾一番，现在写一下常用命令，防止下次运行时候忘还可以再看看。废话不多说，干就完事了。

☺☺heart 正式开始☺☺heart

## 一、docker常用命令：

docker 重启命令

`systemctl restart docker`

查看docker中正在运行的容器：

`docker ps`

查看docker中未运行的容器：

`docker ps -a`

删除docker中的某个容器：

`docker rm + container id`

删除docker中的某个镜像：

`docker rmi +image id`

docker中 启动所有的容器命令

`docker start $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)`

docker中 关闭所有的容器命令

`docker stop $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)`

docker中 删除所有的容器命令

`docker rm $(docker ps -a | awk '{ print $1}' | tail -n +2)`

docker中 删除所有的镜像

`docker rmi $(docker images | awk '{print $3}' |tail -n +2`

docker中停止容器：

`docker stop +container Id`

当容器存在时启动：

`docker start +container Id`

docker启动容器:

```
docker run -d --name demo -p 888:888 my/demo
```

## 二、linux常用命令:

删除文件夹或文件

```
rm -rf +文件夹/文件
```

创建文件夹

```
mkdir +名称
```

查看列表:

```
ls
```

查看进程:

```
ps
```

```
ps -a -l 终端机所有进程信息  -A 所有进程
```

杀死进程:

```
kill +pid 杀死进程
```

```
kill -9 +pid 彻底杀死进程
```

```
kill -KILL 123456 强制杀死进程
```

远程:

```
mac: ssh root@127.1.1.1
```

文件上传:

```
mac: scp +文件路径+root@ip:文件夹路径
```

```
eg:scp /Users/wsl/demo.jar root@127.0.0.1:/var/myself
```

Xshell:

```
rz -y
```

如果没有这个命令运行:

```
yum -y install lrzs
```