



链滴

centos8 配置固定 IP

作者: [wpengsen](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1592109089771>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p></p>

进入服务器后，到路径/etc/sysconfig/network-scripts 下，找到前缀 <code>ifcfg</code> 文件


```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight">cd /etc/sysconfig/network-scripts</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">vim ifcfg-***</span></span></code></pre>
```

<ol start="2">

修改配置


```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight">TYPE=Ethernet</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">PROXY_METHOD</span></span></code></pre>
```

none

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">BROWSER_ONLY</span></span></code></pre>
```

no

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">BOOTPROTO=static</span></span></code></pre>
```

#此处修改为静态

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">DEFROUTE=yes</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">IPV4_FAILURE_FATAL=no</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">IPV6INIT=yes</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">IPV6_AUTOCONF=yes</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">IPV6_DEFROUTE=yes</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">IPV6_FAILURE_FATAL=no</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">NAME=ens32</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">UUID=066b4926-40c-4c28-a5b4-2310d2b96613</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">DEVICE=ens32</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">ONBOOT=yes</span></span></code></pre>
```

处修改为yes，并添加下方信息

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">IPADDR=192.168.200</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">NETMASK=255.255.0</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">GATEWAY=192.168.3.1</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">DNS1=223.5.5.5</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">PREFIX=24</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"></span></code></pre>
```

<p>3.重启网卡</p>

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight">nmcli c reload</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#可以及时生效***是ifcfg-后边的内容</span></span></code></pre>
```

```
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">nmcli c up ***</span></span></code></pre>
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">nmcli d reapply **  
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">nmcli d connect *  
*  
</span></span></code></pre>
```