



链滴

看板应用 teambition 和其他企业系统的整合

作者: [cybozu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1597301103022>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

概要

看板应用 [teambition](#)

企业OA系统 [kintone](#)

我们希望能把自己企业OA系统(kintone)中的任务直接发布到外包企业的项目管理系统(teambition)

。

效果图

The screenshot shows the 'Create Project' form in the teambition web interface. At the top, there are navigation icons (three horizontal bars, home, bell, star) and a toolbar with '取消' (Cancel) and '保存' (Save) buttons. The main form fields include:

- AppID ***: 023212706b9594a1a6d
- AppSecret ***: QgoxO65KCPG7mmY5
- E-mail ***: cybozush.test1@gmail.com
- 组织ID ***: 5efaf656ba9948319433
- UID ***: 5efadeaa34158e8c08d
- token ***: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE1OTUyMTA0MDAsImV4cCI6

项目

项目名称 *: 测试

项目类型 *: normal workflow agile

项目公开性 *: private visibleInOrg

项目封面的 URL: [Input field]

项目简介: [Large text area]

项目 ID: 5f15033972ec13874ce2

拼音: [Input field]

简写: [Input field]

是否归档 *: 0 1

任务

关键代码

```
function genAppAccessToken(param) {  
    const periodical = 3600;  
    const iat = Math.floor(Date.now() / (1000 * periodical)) * periodical;  
    const oHeader = {
```

```
    alg: 'HS256',
    typ: 'JWT'
  };
  const oPayload = {
    iat:iat,
    exp: iat + Math.floor(1.1 * periodical),
    _appId: param.appId,
  };
  return KJUR.jws.JWS.sign('HS256', oHeader, oPayload, { utf8: param.appSecret });
}

function createTask(param) {
  const data = {
    'operatorId': param.uid,
    'projectId': param.projectId,
    'templateId': param.templateId,
    'content': param.content,
    'priority': param.priority,
    'visible': param.visible
  }
  const options = ['tasklistId', 'taskgroupId', 'executorId', 'statusId', 'startDate', 'dueDate', 'note', 'parentTaskId', 'participants', 'customfields'];
  for (let i = 0; i < options.length; i++) {
    param[options[i]] && (data[options[i]] = param[options[i]]);
  }
  return kintone.proxy('[https://open.teambition.com/api/task/create',](https://open.teambition.com/api/task/create%27,) 'POST', {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Authorization': 'Bearer ' + param.accessToken,
  })
}
```

```
'X-Tenant-Id': param.orgId,  
'X-Tenant-Type': 'organization'  
}, data);  
}
```

具体实现请参考：

[通过kintone发布teambition任务](#)

更多文章和演示：[Kintone demo环境](#)