



链滴

将对象转换为 URL 中的额外参数

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1597623276913>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2020-08-12

描述

根据给定对象的键值对生成查询字符串。

提示

- 在 `Object.entries(queryParameters)` 基础上使用 `Array.prototype.reduce()` 来创建查询字符串
- 基于 `queryString` 的 `length` 来判断 `symbol` 是否为 `?` 或者 `&`
- 仅当值为一个字符串时, 才将 `'val'` 添加到 `queryString` 中
- 当 `queryParameters` 为假值的时候返回空字符串, 否则的话返回 `queryString`

代码

```
const objectToQueryString = queryParameters => {
  return queryParameters
    ? Object.entries(queryParameters).reduce((queryString, [key, val], index) => {
      const symbol = queryString.length === 0 ? '?' : '&';
      queryString += typeof val === 'string' ? `${symbol}${key}=${val}` : '';
      return queryString;
    }, '')
    : '';
};
```

示例

将一个对象转换为查询字符串:

```
objectToQueryString({ page: '1', size: '2kg', key: undefined }); // "?page=1&size=2kg"
```

返回总目录

[每天 30 秒系列之 JavaScript 代码](#)