



链滴

linux 命令以及一些问题的解决

作者: [sunseeker](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1599565051984>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



基本文档操作

1. 进入目录: `cd + 目录名称` `cd /`表示进入到根目录下
2. 目录文件夹的回退: `cd ..`
3. 新建文档 `mkdir +名字`
4. 删除文档: `rm + 名字`
5. 查看文档内容: `cat + 名字`

trollface 常用的快捷键

1. `ctrl + z`退出当前执行
2. `clear`清屏

如何开启, 查看端口

确认防火墙已经关闭

关闭防火墙指令

```
systemctl stop firewalld.service
```

开启防火墙指令

```
systemctl start firewalld.service
```

查看防火墙运行状态 (`not running`表示关闭, `running`表示开启)

```
firewall-cmd --state
```

但是总不能一直把防火墙处于关闭状态吧，这样也不安全，我们只需要把防火墙允许mysql访问端口306打开即可

执行命令，看到success字样就表明添加成功

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp --permanent
```

然后重新启动防火墙，看到success字样就表明重启成功

```
firewall-cmd --reload
```

最后可以输入命令验证3306端口打开是否生效，看到yes及表示生效

```
firewall-cmd --zone=public --query-port=3306/tcp
```

部署jar，杀死进程

部署jar包：

```
nohup Java -jar xxxxxx.jar &
```

结束一个jar的运行：

1：先查看运行的端口的进程号

```
netstat -lnp|grep 8090 #8090为你那jar包运行的端口
```

2：再杀死进程即可

```
kill -9 9932 #杀掉编号为9932的进程（请根据实际情况输入）
```