



链滴

MEMCACHE 未授权访问

作者: [Mrq123](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1602827852942>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<pre> <code class="highlight-chroma"> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">偶然看见一个站上面存在11211端口，去搜索了下，Memcached 分布式缓存系统，默认的 1121 端口不需要密码即可访问。
</span> </span> </code> </pre>
```

<h3 id="验证方法">验证方法</h3>

<p>telnet ip 11211</p>

<p></p>

<h3 id="漏洞利用">漏洞利用</h3>

<p>获取内存中的 key</p>

<p></p>

<h3 id="漏洞修复-">漏洞修复：</h3>

<p>1、配置 memcached 监听本地回环地址 127.0.0.1。</p>

```
<pre class="lang:default decode:true">[root@local ~]# vim /etc/sysconfig/memcached
OPTIONS="-l 127.0.0.1" #设置本地为监听
```

```
[root@local ~]# /etc/init.d/memcached restart #重启服务</pre>
```

```
<pre> <code class="highlight-chroma"> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">2、当memcached配置为监听内网IP或公网IP时，使用主机防火墙（iptables、firewalld等）和 络防火墙对memcached服务端口进行过滤。
</span> </span> </code> </pre>
```