



链滴

centos 软件安装 -redis

作者: [xuyan1095](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1604889080325>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1.下载安装包

wget <http://download.redis.io/releases/redis-5.0.5.tar.gz>

2.解压安装包并安装

```
tar xzf redis-5.0.5.tar.gz
```

```
cd redis-5.0.5
```

```
make distclean && make
```

```
make install
```

3.通过初始化脚本启动Redis

```
mkdir /etc/redis
```

```
mkdir /etc/redis/data
```

```
mkdir /etc/redis/logs
```

```
cp redis.conf /etc/redis/6379.conf
```

```
cp utils/redis_init_script /etc/redis/redis_6379
```

```
cd /etc/redis
```

```
vim 6379.conf
```

#修改daemonize为yes，即默认以后台程序方式运行

```
daemonize yes
```

#可修改默认监听端口

```
port 6379
```

#修改生成默认日志文件位置

```
logfile "/etc/redis/logs/redis.log"
```

#配置持久化文件存放位置

```
dir /etc/redis/data
```

#注释掉bind 127.0.0.1可以使所有的ip访问redis

```
#bind 127.0.0.1
```

#允许远程访问

```
protected-mode no
```

#设置密码

```
requirepass 123456
```

```
vim /etc/redis/redis_6379
```

在打开的redis初始化脚本文件头部第四行的位置，追加下面两句

```
# chkconfig: 2345 90 10
```

```
# description: Redis is a persistent key-value database
```

修改后上面的是4,5行

```
cp /etc/redis/redis_6379 /etc/init.d/redis_6379
```

```
#设置为开机自启动服务器
```

```
chkconfig redis_6379 on
```

```
#打开服务
```

```
service redis_6379 start
```

```
#查看是否启动
```

```
netstat -lntp | grep 6379
```

```
#进行交互
```

```
redis-cli
```

```
#关闭redis
```

```
redis-cli shutdown 关闭redis
```