



链滴

centos 常用命令

作者: [xuyan1095](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1605168655027>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1.后台运行, 日志输出到look.out

```
nohup java -jar look.jar > look.out &
```

2.查看日志

```
tail -500f look.out
```

3.查端口占用

```
netstat -tunlp | grep 53
```

4.查找文件

```
find / -name test.txt
```

5.linux 系统中用root切换到普通用户xxx时显示的异常如-bash-4.1\$

```
ls -a /etc/skel/
```

```
cp /etc/skel/.bash* /home/xxx/
```

```
su - xxx
```

6.挂载目录

```
mount -o username=XXX,password=XXX,vers=1.0 //ip/test /home/test
```

7.传输文件

```
scp -rq a root@ip:/home/
```

8.安装rpm包

```
rpm -ivh 1.rpm --nodeps --force
```

nodeps //安装时不检查依赖关系

force //强制安装

9.ip转发

```
sudo iptables -t nat -A OUTPUT -d ip -j DNAT --to-destination ip
```

10.读取ntfs格式硬盘

```
yum install epel-release
```

```
yum install ntfs-3g
```

11.时区问题

1.修改utc为北京时间

```
mv /etc/localtime /etc/localtime.bak
```

```
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
```

2.docker容器中的时区

可以启动时加上: -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro

在运行中容器: docker cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai [containerId]:/etc/localtime

11.history格式化

解决history没有时间和用户

只需要在/etc/profile中添加如下变量即可:

```
export HISTTIMEFORMAT="%Y-%m-%d %H:%M:%S whoami "
```

```
source /etc/profile
```