

centos 常用命令 - 解压缩

作者: [xuyan1095](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1605239895928>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

tar压缩解压缩

-c: 建立压缩档案

-x: 解压

-t: 查看内容

-r: 向压缩归档文件末尾追加文件

-u: 更新原压缩包中的文件

这五个是独立的命令，压缩解压都要用到其中一个，可以和别的命令连用但只能用其中一个。下面的数是根据需要在压缩或解压档案时可选的。

-z: 有gzip属性的

-j: 有bz2属性的

-Z: 有compress属性的

-v: 显示所有解压过程

-C: 解压到指定的目录

-f: 使用档案名字，必须的，切记，这个参数是最后一个参数，后面只能接档案名。

// 压缩目录下所有文件成file.tar.gz

```
tar -czf file.tar.gz *
```

// 解压file.tar.gz到/home/test下

```
tar -xzf file.tar.gz -C /home/test
```

unzip解压

// -O GBK 解压含中文名的

// -q 静默解压

// -d 指定目录

```
unzip -q -O GBK -d 指定目录 文件名.zip
```

JAR压缩解压缩

```
jar cvfm0 XXX.jar META-INF/MANIFEST.MF .
```

```
unzip -q -d 指定目录 XXX.jar
```