



链滴

Solo 使用 docker 启动，报错 bind(..) failed: Address in use

作者: [hyx](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1607583998807>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

使用的是阿里云的学生机，有时候忘记续费，就需要重新启动一下，之前一直没问题。

报错如下，求解，拉取了最新的镜像。

```
[INFO ]-[2020-12-10 14:56:39]-[org.b3log.solo.Server:253]: Solo is booting [ver=4.3.1, os=Linu
, isDocker=true, inJar=false, luteAvailable=false, pid=1, runtimeDatabase=MYSQL, runtimeM
de=PRODUCTION, jdbc.username=root, jdbc.URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnic
de=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC]
[INFO ]-[2020-12-10 14:56:40]-[org.b3log.solo.util.Skins:70]: Loaded template from directory [
opt/solo/]
[INFO ]-[2020-12-10 14:56:40]-[org.b3log.solo.Server:300]: Solo is running
[ERROR]-[2020-12-10 14:56:40]-[org.b3log.latke.http.BaseServer:104]: Start server failed, exit p
ocess
io.netty.channel.unix.Errors$NativeIoException: bind(..) failed: Address in use
```