



链滴

docker 离线安装

作者: [xuyan1095](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1610957751934>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 下载安装包

下载<https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo>的docker-ce.repo文件

在 https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/

下载最新的 containerd.io, docker-ce和 docker-ce-cli

然后去 <https://pkgs.org/download/container-selinux>

下载最新的container-selinux

都放到/home/soft/docker/rpm目录下

2. 安装

```
cd /home/soft/docker/rpm
```

#添加repo: 将下载好的docker-ce.repo文件拷贝到/etc/yum.repos.d/下;

```
cp docker-ce.repo /etc/yum.repos.d/
```

#安装基本包(如果提前下好了其他系统依赖的话, 放到/home/soft/docker/rpm/base-rpm目录下)

```
cd base-rpm
```

```
rpm -ivh *.rpm --force
```

#按顺序依次安装

```
cd ..
```

```
rpm -ivh container-selinux-2.119.2-1.911c772.el7_8.noarch.rpm
```

```
rpm -ivh containerd.io-1.2.13-3.2.el7.x86_64.rpm
```

```
rpm -ivh docker-ce-cli-19.03.12-3.el7.x86_64.rpm
```

```
rpm -ivh docker-ce-19.03.12-3.el7.x86_64.rpm
```

3. 启动docker

```
systemctl start docker
```

4. 可能出现缺依赖问题

去<https://pkgs.org/>上下对应的包

```
rpm -ivh xxx.rpm --force
```

整个文件夹内所有包安装

```
rpm -ivh *.rpm --force
```