

centos 常用命令 - 开机自运行脚本

作者: [xuyan1095](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1615948971782>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<h5 id="1--自己新建一个脚本-如centnet-service-sh">1. 自己新建一个脚本,如 centnet-service.sh /h5>

<p>经过后面的几个步骤后,这个脚本在开机的时候会执行,在这个脚本里面可以写你开机的时候想执行的命令,如启动 tomcat,oracle 等服务</p>

<h5 id="2--在脚本中输入启动服务的命令-如-开机启动tomcat--">2. 在脚本中输入启动服务的命令如(开机启动 tomcat):</h5>

<p>#!/bin/bash</p>

<p>export JDK_HOME=/home/java/jdk1.8.0_91</p>

<p>export JAVA_HOME=/home/java/jdk1.8.0_91</p>

<p>/home/tomcat/apache-tomcat-8.0.36/bin/startup.sh</p>

<h5 id="3--执行如下命令-将该脚本标记为可执行文件-添加可执行的权限-">3. 执行如下命令,将该脚本标记为可执行文件(添加可执行的权限)</h5>

<p>chmod +x /home/centnet/centnet-service.sh</p>

<h5 id="4--执行如下命令将-etc-rc-d-rc-local文标记为可执行文件">4. 执行如下命令将/etc/rc.d/rc.local 文标记为可执行文件</h5>

<p>在 centos7 中,/etc/rc.d/rc.local 文件的权限被降低了,开机的时候执行在自己的脚本是不能启动些服务的,执行下面的命令可以文件标记为可执行的文件</p>

<p>chmod +x /etc/rc.d/rc.local</p>

<h5 id="5--打开-etc-rc-d-rc-local文件-在最后面添加如下脚本">5. 打开/etc/rc.d/rc.local 文件,在后面添加如下脚本</h5>

<p>/home/centnet/centnet-service.sh</p>