

请问在哪里设置编辑器初始值 (setValue) , after 也不成功?

作者: [rayjohntttt](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1616143927603>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

版本号:

```
"vditor": "^3.8.3",
```

目前已尝试如下方法:

new对象之后初始化

```
this.vditor = new Vditor('vditor', options);  
this.vditor.focus();
```

设置内容初始化:

```
this.vditor.setValue('# 这是初始内容', false);
```

不成功, 报如下错误:

```
Cannot read property 'SpinVditorSVDOM' of undefined
```

参考了如下帖子:

<https://github.com/Vanessa219/vditor/issues/273#issuecomment-609386420>

<https://github.com/Vanessa219/vditor/issues/523>

说是在after()里设置, 但是after里面, 也设置不成功, vditor对象还是undefine的状态。

代码:

```
request.onload = that.onloadCallback;  
    request.send(formData);  
    }  
},  
after() {  
    console.log('--- init content ----');  
    // vditor.setValue('# 哈哈', true);  
    if (this.vditor) {  
        console.log('---- ok vditor --');  
    } else {  
        console.log('--- empty vditor ---');  
    }  
}
```

控制台输出 empty vditor。

