

# 独立部署源码商城系统常见问题集锦

作者: [guoxiaomengmeng1](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1616553113899>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

独立部署过几套源码商城系统，其中CRMEB 多商户系统还是相对好用，不过也有些常见问题，希望大家看过可以绕过这些坑~

<http://github.crmeb.net/u/meng>

## 1. 服务器常见问题

注：建议使用宝塔环境，宝塔软件请全部使用编译安装，不要使用极速安装方式，也不要使用最新版的塔，容易有bug

Linux系统

Nginx和Apache任意选择一个安装

Nginx 1.16-1.18

Apache 2.24

PHP 7.3

MySQL 5.7

## 2. MySQL 5.7注意事项

sql\_mode=NO\_AUTO\_CREATE\_USER,NO\_ENGINE\_SUBSTITUTION

操作完记得重启数据库哈



The screenshot shows the CRMEB installation wizard interface. At the top, there are three steps: 1. 检测环境 (checked), 2. 创建数据 (active), and 3. 完成安装. Below the steps, there are two sections: '数据库信息' (Database Information) and '管理员信息' (Admin Information). The '数据库信息' section contains several input fields: '数据库服务器' (localhost), '数据库端口' (3306), '数据库用户名' (root), '数据库密码' (masked with \*\*\*\*), '数据库名' (crmeb), and '数据库表前缀' (eb\_). A red box highlights a warning message: '请在mysql配置文件修改sql\_mode或sql\_mode为NO\_AUTO\_CREATE\_USER,NO\_ENGINE\_SUBSTITUTION'. The '管理员信息' section contains fields for '管理员帐号' (admin), '管理员密码', and '重复密码'. At the bottom, there are two buttons: '上一步' (Previous Step) and '创建数据' (Create Database). The footer of the wizard reads: '© 2014-2018 www.crmeb.com 西安众邦网络科技有限公司出品'.

宝塔环境

mysql管理

提示: Ctrl+F 搜索关键字, Ctrl+S 保存, Ctrl+H 查找替换!

```

14 key_buffer_size = 32M
15 max_allowed_packet = 100G
16 table_open_cache = 128
17 sort_buffer_size = 768K
18 net_buffer_length = 4K
19 read_buffer_size = 768K
20 read_rnd_buffer_size = 256K
21 myisam_sort_buffer_size = 8M
22 thread_cache_size = 16
23 query_cache_size = 16M
24 tmp_table_size = 32M
25 sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES
26 sql_mode=NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
27
28 explicit_defaults_for_timestamp = true
29 #skip-name-resolve
30 max_connections = 500
31 max_connect_errors = 100
32 open_files_limit = 65535
33

```

**保存**

- 此处为mysql主配置文件,若您不了解配置规则,请勿随意修改。

### 3. PHP fileinfo扩展安装

#### 宝塔环境

php-7.3管理 网站对应的php版本

名称	类型	说明	状态	操作
ionCube	脚本解密	用于解密ionCube Encoder加密脚本!	✘	安装
fileinfo	通用扩展	若可用内存小于1G,可能会安装不上	✔	卸载
opcache	缓存器	用于加速PHP脚本!	✘	安装
memcached	缓存器	比memcache支持更多高级功能	✘	安装
redis	缓存器	基于内存亦可持久化的Key-Value数据库	✔	卸载
apcu	缓存器	脚本缓存器	✘	安装
imagemagick	通用扩展	Imagick高性能图形库	✘	安装
xdebug	调试器	开源的PHP程序调试器	✘	安装
imap	邮件服务	邮件服务器必备	✘	安装
exif	通用扩展	用于读取图片EXIF信息	✘	安装
intl	通用扩展	提供国际化支持	✘	安装

- Redis扩展仅支持一个PHP版本安装使用,若在其它PHP版本已安装redis扩展,请勿再装
- 请按实际需求安装扩展,不要安装不必要的PHP扩展,会影响PHP执行效率,甚至出现异常
- opcache/xcache/apc等脚本缓存扩展,请只安装其中1个,否则可能导致您的站点程序异常

#### 4. 常见问题万能操作，重启进程

Supervisor管理器

守护进程管理 [添加守护进程](#)

日志查看  
主配置文件  
子配置文件

名称	启动命令	启动用户	进程ID	进程数量	优先级	进程管理	状态	操作
merch...	php think swoole restart	root	12290	undefined	999	已启动 ▶	RUNNING	<a href="#">重启</a>   <a href="#">修改</a>   <a href="#">删除</a>
merch	php think queue:listen --tries	root	25142	undefined	999	已启动 ▶	RUNNING	<a href="#">重启</a>   <a href="#">修改</a>   <a href="#">删除</a>

