



链滴

猿人学（三）Webpack 初体验 - js 调试过程

作者: [gitsilence](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1620032365593>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



地址：<http://match.yuanrenxue.com/match/16>

参考B站视频。B站有解析视频

Name	Status	Type	Time	Waterfall
16?page=2&m=dAd4i5nAPW2EdCTf7d63700a1da4c93eda8085862b8894eKd2P5MkhP8... 200	xhr	jquery.min.js:4	376 B	157 ms

通过接口，找到代码的位置

接口地址：<http://match.yuanrenxue.com/api/match/16?page=2&m=dAd4i5nAPW2EdCTf7d6700a1da4c93eda8085862b8894eKd2P5MkhP8&t=1619875465000>

有三个参数：

- page 页码
- t 时间戳
- 参数m

```

9456 t.urYGN = e(516),
9457 t.OPLch = e(493) + "失败。可能是触发了风控系统",
9458 t[e(528)] = function(e, t) {
9459     return e(t)
9460 }
9461 ,
9462 t[e(520)] = e(511) + "age",
9463 t[e(513)] = e(519),
9464 t.DFOxl = "/api/match" + e(512),
9465 t.VkEce = e(495),
9466 t[e(503)] = e(505);
9467 var n = t;
9468 window.url = n[e(525)],
9469 p_s = Date[e(496)](new Date)[e(517)]();
9470 var r = {};
9471 r[e(532)] = window[e(532)],
9472 Dr.m = n[e(528)](btoa, p_s),
9473 r.t = p_s;
9474 var i = r;
9475 $[e(531)]({
9476     url: window[e(529)],
9477     dataType: n[e(492)],
9478     async: !1,
9479     data: i,
9480     type: n.lqSkE,
9481     beforeSend: function(e) {},
9482     success: function(t) {
9483         var r = e;
9484         t = t[r(504)];
9485         let i = "";
9486         $[r(498)](t, (function(e, t) {
9487             var o = r;
9488             i += n[o(530)](n[o(510)](n[o(515)], t[o(507)]), o(518))
9489         })
9490     }
9491 });

```

p_s就是时间戳

就剩下一个参数 m

```

9456 'urYGN = e(516), t = {QJoBA: "<td>", urYGN: ".number", OPLch: "因未知原因, 数据拉取失败。可能是触发了风控系统",
9457 t.OPLch = e(493) + "失败。可能是触发了风控系统",
9458 t[e(528)] = function(e, t) {
9459     return e(t)
9460 }
9461 ,
9462 t[e(520)] = e(511) + "age", t = {QJoBA: "<td>", urYGN: ".number", OPLch: "因未知原因, 数据拉取失败。可能是触发了风控系统",
9463 t[e(513)] = e(519),
9464 t.DFOxl = "/api/match" + e(512),
9465 t.VkEce = e(495),
9466 t[e(503)] = e(505);
9467 var n = t; n = t; n = {QJoBA: "<td>", urYGN: ".number", OPLch: "因未知原因, 数据拉取失败。可能是触发了风控系统", dgZjE;
9468 window.url = n[e(525)], e = f(e, t)
9469 p_s = Date[e(496)](new Date)[e(517)]();
9470 var r = {}; r = {page: "1619875901000"
9471 r[e(532)] = window[e(532)], e = j(e, t)
9472 Dr.m = n[e(528)](btoa, p_s),
9473 r.t = p_s;
9474 var i = r;
9475 $[e(531)]({
9476     url: window[e(529)],

```

经过调试，n[e(528)] 解析之后，就是函数 t[e(528)]

传过去两个参数，btoa是自定义的函数，还有一个时间戳

在t[e(528)]函数中，其实返回的是 btoa(p_s)

```

129 }
130 btoa = function(e) {
131     var t = u
132     , r = {};
133     r.TGmSp = t(244) + "ARACTER_ERR",
134     r[t(238)] = t(224) + t(250) + "/",
135     r[t(205)] = "^([^\"]+(" + t(230) + t(259),
136     r.aYkvo = function(e) {
137         return e()
138     }
139     , r[t(254)] = function(e, t) {
140         return e % t
141     }
142     ,
143     r.evetF = function(e, t) {
144         return e >> t
145     }
146     ,
147     r.GfTek = t(196),
148     r[t(260)] = function(e, t) {
149         return e << t
150     }
151     ,
152     r[t(220)] = function(e) {
153         return e
154     }

```

找到btoa函数

一步一步调试，将需要的函数 单独放到一个js文件，手动调用结果

mark一下

1、

在调试过程中发现了几个很坑的地方。

```
9195:     var i = r;
9196:     if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(e))
9197:         throw new Error(i.TGmSp);
9198:     for (var o, a, s, l = 0, c = []; l < e[t(261)]; ) {
9199:         switch (a = e[t(237)](l),
9200:             s = i.kukBH(l, 6)) {
9201:             case 0:
9202:                 delete window,
9203:                 delete document,
9204:                 c[t(246)](f[t(245)](i[t(212)](a, 2)));
9205:                 break;
9206:             case 1:
9207:                 try {
9208:                     "WhHm" === i[t(198)] || n.g && c[t(246)](f[t(245)](i.pHtmC(2 & o, 3) | i.evetF(a, 4)))
9209:                 } catch (e) {
9210:                     c[t(246)](f[t(245)](i[t(229)](i.cVCpp(3 & o, 4), a >> 4)))
9211:                 }
9212:                 break;
9213:             case 2:
9214:                 c[t(246)](f[t(245)](i[t(229)](i[t(242)](15 & o, 2), i.evetF(a, 6))),
9215:                 c[t(246)](f[t(245)](i[t(228)](a, 63)));
9216:                 break;
9217:             case 3:
9218:                 c[t(246)](f[t(245)](i[t(212)](a, 3)));
9219:                 break;
9220:             case 4:
9221:                 c.push(f[t(245)](i[t(229)](i[t(207)](i.OWUOc(o, 4), 6), i[t(212)](a, 6)));
9222:                 break;
9223:             case 5:
9224:                 c[t(246)](f[t(245)](i[t(229)](i[t(207)](i[t(202)](o, 15), 4), a >> 8)),
9225:                 c.push(f.charAt(i[t(202)](a, 63)))
```

比如这里，当你把所有的报错信息都解决了之后，能生成m参数，但是去请求接口的时候，提示参数验不对。

在try{} 中的代码，如果有某个函数不存在或发送异常，就会终止运行try中的代码，去运行catch中的码

然而catch中的代码是可以执行成功的

如果调试不细心，观察不仔细，就会遇到，虽然能获取到m参数，但是参数始终校验错误。

这里会找不到n函数，需要去找真正的n函数

2、

```
var a = [1, 2, 3]
let num = a.shift() // 弹出第一个元素 1
a.push(num) // 在最后填入一个元素,
a: [2, 3, 1]
```

如果这些函数不熟悉，会很难发现一些装着常量的list，在运行的时候用这些函数，来打乱元素的顺序

answer

调试之后，整理的js文件

```
function d(e) {
    // 限制i的作用域
    let i = 0;
```

```

let t = u;
let n = {};
n[t(214)] = function(e, t) {
    return e || t
}
n.bWcgB = function(e, t) {
    return e * t
}
n[t(227)] = "ABCDEFGHJK" + t(209) + "Zabcdefhij" + t(215) + "z2345678";
for (var r = n, o = "1|3|0|4|2|5"[t(188)]("|"), a = 0; ; ) {
    switch (o[a++]) {
        case "0":
            var s = l[t(261)];
            continue;
        case "1":
            e = r[t(214)](e, 32);
            continue;
        case "2":
            for (i = 0; i < e; i++)
                c += l[t(245)](Math[t(233)](r.bWcgB(Math.random(), s)));
            continue;
        case "3":
            var l = r[t(227)];
            continue;
        case "4":
            var c = "";
            continue;
        case "5":
            return c
    }
    break
}
}

var md5 = function(e) {
    // 顺序一定要对，在debug运行中 hook
    let _0x4c28 = [
        "Rtsed",
        "SURST",
        "nsaps",
        "vyNVU",
        "2|29|23|64",
        "0|43|57|4",
        "NNXUu",
        "nCrbn",
        "wQPlq",
        "XBcOb",
        "39|40|47|6",
        "ljkOt",
        "yMPhx",
        "TXzzv",
        "0123456789",
    ]
}

```

"fmdcS",
"iXQwu",
"grCxb",
"3|6|1|4|7|",
"wKeAM",
"lekey",
"opqrstuvwxyz",
"|7|17",
"BQgZQ",
"BtzmV",
"jZUAt",
"HYhpy",
"Yvoqt",
"VyzBI",
"NNVLf",
"dbmfK",
"0|58|16|32",
"UAFHv",
"WNIsZ",
"2|1|4|3|5|",
"JFqRJ",
"zObVA",
"d24fb0d696",
"XfWkD",
"MFmWH",
"lZISZ",
"WzbFA",
"kaQID",
"3f7d28e17f",
"eSwEi",
"YpeFX",
"kZhZK",
"KxKle",
"LAIPf",
"LjyKQ",
"YLwOK",
"iqfMz",
"51|8|0|65|",
"JRihE",
"nqEyg",
"|37|22|27|",
"ZXsFi",
"goEwl",
"|31|63|48|",
"wvVCN",
"wnDIW",
"Myvqp",
"UlhBp",
"fwCDC",
"charAt",
"LmhIz",
"WQCAS",
"UXeVn",
"KIXRL",

"HiEZt",
"WNzfT",
"INWda",
"tsNzQ",
"18|38|15|2",
"ucisR",
"wWwRM",
"LzcOo",
"yWGcu",
"PIAEw",
"ihcci",
"hBKtU",
"rvloG",
"xcQTI",
"uhJgH",
"vRqUp",
"EQEzR",
"abc",
"QgSUn",
"0|45|44|19",
"WMqBp",
"koePJ",
"jGSEC",
"IKbhW",
"wEOgn",
"|49|71|11|",
"xgzfr",
"ABCDEF",
"DdHPB",
"aFxRD",
"sFtiw",
"concat",
"YhaCC",
"YVBwM",
"abYok",
"2|28|6|36|",
"NLOsy",
"bRLIN",
"xGAWc",
"length",
"zYRID",
"14|67|61|3",
"bolvy",
"pagBT",
"mdsJQ",
"4|69|41|26",
"kaXPV",
"IWxBE",
"pviAr",
"5|0|2",
"lvwPz",
"YcDFe",
"yGmJD",
"FcYqi",

```
"AAZoR",
 "|46|5|3|50",
 "PnITs",
 "ABCDEFGHIJ",
 "charCodeAt",
 "KLMNOPQRST",
 "prrXX",
 "FDiNG",
 "split",
 "oBesn",
 "9|24|10|56",
 "VaXsK",
 "fromCharCode",
 "FDfcP",
 "rrdPR",
 "HHkBN",
 "89+/",
 "mfuQZ",
 "PbrnX",
 "FcXlo",
 "rNapo",
 "fEXNi",
 "qtIDJ",
 "60|53|21|5"
];
```

```
let n = function(e, t) {
    return _0x4c28[e -= 0]
};
let t = n
, r = {
    fEXNi: function(e, t) {
        return e(t)
    },
    LzcOo: function(e, t, n) {
        return e(t, n)
    }
};
r[t(3)] = function(e, t) {
    return e(t)
}
;
r.wEOgn = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}
;
r[t(120)] = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}
;
r[t(69)] = function(e, t) {
    return e === t
}
;
```

```
r[t(109)] = function(e, t) {
    return e(t)
}

r[t(112)] = t(86),
r.oBesn = "900150983c" + t(37) + t(43) + "72",
r[t(70)] = t(18) + t(118),
r[t(16)] = function(e, t) {
    return e < t
}

r[t(2)] = t(110) + t(5) + t(133) + "[55|13|12]" + t(146) + t(114) + t(94) + "35|68|33|4" + t(104)
+ t(52) + t(73) + t(88) + t(55) + "25|34|1|2" + t(10) + t(4) + t(124) + t(58) + "52|59|66|7" + t(3
) + t(22),
r[t(53)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

r[t(35)] = function(e, t) {
    return e + t
}

r[t(141)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

r[t(91)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

r[t(65)] = function(e, t) {
    return e + t
}

r[t(38)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

r[t(19)] = function(e, t) {
    return e + t
}

r[t(117)] = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}

r[t(92)] = function(e, t) {
    return e + t
}

r[t(82)] = function(e, t) {
    return e + t
}
```

```
r[t(111)] = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}

'r[t(78)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r.lZISZ = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r.lekey = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r.AAZoR = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(67)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r.UlhBp = function(e, t) {
    return e + t
}

'r.yMPhx = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(138)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(121)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(98)] = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}

'r.kHuTw = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(50)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(142)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
```

```
}

'r[t(87)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(90)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(59)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(28)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(119)] = function(e, t) {
    return e + t
}

r.YpeFX = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(7)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r.prrXX = function(e, t) {
    return e + t
}

'r.kaQID = function(e, t) {
    return e + t
}

'r.qtlDJ = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r.xGAWc = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(134)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(89)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'
```

```
r[t(15)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(9)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(56)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(6)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(32)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(99)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(39)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(113)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(106)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(66)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

r.TXzzv = function(e, t) {
    return e + t
}

r.NNVLf = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
}

'r[t(79)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(1)] = function(e, t, n, r, i, o, a, s) {
    return e(t, n, r, i, o, a, s)
```

```
}

'r[t(81)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r.MXnIN = function(e, t) {
    return e >> t
}

'r[t(23)] = function(e, t) {
    return e << t
}

'r.nqEyg = function(e, t) {
    return e % t
}

'r.kaXPV = function(e, t) {
    return e >>> t
}

'r[t(24)] = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}

'r[t(44)] = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}

'r[t(30)] = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}

'r[t(143)] = function(e, t) {
    return e | t
}

'r[t(101)] = function(e, t) {
    return e & t
}

'r[t(122)] = function(e, t, n, r, i, o, a) {
    return e(t, n, r, i, o, a)
}

'r.ZpUiH = function(e, t) {
    return e & t
}

'r[t(72)] = function(e, t) {
    return e ^ t
}

'
```

```
r[t(130)] = function(e, t) {
    return e ^ t
}

'r[t(41)] = function(e, t) {
    return e | t
}

'r[t(116)] = function(e, t) {
    return e > t
}

'r[t(80)] = function(e, t) {
    return e(t)
}

'r[t(33)] = function(e, t, n) {
    return e(t, n)
}

'r[t(83)] = function(e, t) {
    return e(t)
}

'r[t(60)] = function(e, t) {
    return e + t
}

r.FDfcP = function(e, t) {
    return e * t
}

'r[t(95)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(51)] = function(e, t) {
    return e & t
}

r.DdHPB = function(e, t) {
    return e >> t
}

'r.abYok = function(e, t) {
    return e | t
}

'r[t(84)] = function(e, t) {
    return e << t
}

'r[t(105)] = function(e, t) {
    return e & t
```

```
}

'r[t(8)] = function(e, t) {
    return e - t
}

'r[t(137)] = function(e) {
    return e()
}

r.YVBwM = function(e, t) {
    return e << t
}

'r[t(27)] = function(e, t) {
    return e & t
}

'r[t(26)] = function(e, t) {
    return e / t
}

'r[t(74)] = function(e, t) {
    return e * t
}

'r[t(49)] = t(14) + "abcdef",
r[t(36)] = function(e, t) {
    return e >> t
}

'r[t(46)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(75)] = function(e, t) {
    return e >> t
}

'r[t(47)] = function(e, t) {
    return e * t
}

'r[t(11)] = t(126) + t(128) + "UVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz" + t(21) + "yz01234567" + t(139),
r[t(63)] = function(e, t) {
    return e * t
}

r.KIXRL = function(e, t) {
    return e << t
}

'r[t(57)] = function(e, t) {
    return e % t
```

```

}

'r[t(77)] = function(e, t) {
    return e << t
}

'r[t(71)] = function(e, t) {
    return e >> t
}

'r.jZUAt = function(e, t) {
    return e >> t
}

'r[t(48)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(17)] = function(e, t) {
    return e % t
}

'r[t(85)] = function(e, t) {
    return e * t
}

'r[t(61)] = function(e, t) {
    return e < t
}

'r.mfuQZ = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(125)] = function(e, t) {
    return e * t
}

'r[t(0)] = function(e, t) {
    return e(t)
}

;

var i = r;
function o(e, n) {
    for (var r = t, o = i.WNzfT[r(131)]("|"), a = 0; ; ) {
        switch (o[a++]) {
            case "0":
                for (var d = 0; i.iXQwu(d, e.length); d += 16)
                    for (var p = i[r(2)][r(131)]("|"), h = 0; ; ) {
                        switch (p[h++]) {
                            case "0":
                                w = i[r(53)](l, w, b, x, T, e[d + 2], 9, -51403784);
                                continue;
                            case "1":

```

```

x = u(x, T, w, b, e[d + 6], 23, 76029189);
    continue;
case "2":
    b = i[r(53)](u, b, x, T, w, e[i.JFqRJ(d, 9)], 4, -640364487);
        continue;
case "3":
    T = i[r(141)](c, T, w, b, x, e[d + 10], 15, -1051523);
        continue;
case "4":
    T = s(T, w, b, x, e[i.JFqRJ(d, 2)], 17, 606105819);
        continue;
case "5":
    w = i[r(91)](c, w, b, x, T, e[i[r(65)](d, 3)], 10, -1894446606);
        continue;
case "6":
    w = i.XfWkD(l, w, b, x, T, e[i.wKeAM(d, 14)], 9, -1019803690);
        continue;
case "7":
    T = i.pviAr(f, T, v);
        continue;
case "8":
    b = i.XfWkD(l, b, x, T, w, e[i[r(92)](d, 13)], 5, -1444681467);
        continue;
case "9":
    x = i[r(38)](s, x, T, w, b, e[i[r(82)](d, 3)], 22, -1044525330);
        continue;
case "10":
    w = s(w, b, x, T, e[i[r(82)](d, 5)], 12, 1200080426);
        continue;
case "11":
    x = i[r(38)](l, x, T, w, b, e[i[r(82)](d, 0)], 20, -373897302);
        continue;
case "12":
    w = i[r(38)](s, w, b, x, T, e[i[r(82)](d, 9)], 12, -1958435417);
        continue;
case "13":
    b = i.XfWkD(s, b, x, T, w, e[i.xcQTI(d, 8)], 7, 1770035416);
        continue;
case "14":
    var m = b;
        continue;
case "15":
    w = i[r(38)](u, w, b, x, T, e[i.xcQTI(d, 8)], 11, -2022574463);
        continue;
case "16":
    b = f(b, m);
        continue;
case "17":
    w = i[r(111)](f, w, g);
        continue;
case "18":
    x = l(x, T, w, b, e[i[r(78)](d, 12)], 20, -1921207734);
        continue;
case "19":

```

```

w = i[r(40)](u, w, b, x, T, e[d + 4], 11, 1272893353);
    continue;
case "20":
    T = i[r(20)](u, T, w, b, x, e[i.PIAEw(d, 11)], 16, 1839030562);
        continue;
case "21":
    b = s(b, x, T, w, e[i[r(123)](d, 12)], 7, 1804550682);
        continue;
case "22":
    x = u(x, T, w, b, e[i[r(123)](d, 10)], 23, -1094730640);
        continue;
case "23":
    T = i[r(67)](c, T, w, b, x, e[d + 14], 15, -1416354905);
        continue;
case "24":
    b = s(b, x, T, w, e[i[r(123)](d, 4)], 7, -176418897);
        continue;
case "25":
    w = i.UXeVn(u, w, b, x, T, e[d + 0], 11, -358537222);
        continue;
case "26":
    b = i.UXeVn(l, b, x, T, w, e[i[r(62)](d, 1)], 5, -165796510);
        continue;
case "27":
    b = i.UXeVn(u, b, x, T, w, e[i[r(62)](d, 13)], 4, 681279174);
        continue;
case "28":
    b = i[r(12)](l, b, x, T, w, e[i[r(138)](d, 9)], 5, 568446438);
        continue;
case "29":
    w = i.yMPhx(c, w, b, x, T, e[d + 7], 10, 11261161415);
        continue;
case "30":
    var g = w;
        continue;
case "31":
    b = c(b, x, T, w, e[i.yGmJD(d, 8)], 6, 1873313359);
        continue;
case "32":
    x = i.aFxRD(f, x, y);
        continue;
case "33":
    T = i[r(12)](l, T, w, b, x, e[i[r(121)](d, 15)], 14, -660478335);
        continue;
case "34":
    T = i.kHuTw(u, T, w, b, x, e[d + 3], 16, -722881979);
        continue;
case "35":
    b = i[r(50)](l, b, x, T, w, e[i[r(121)](d, 5)], 5, -701520691);
        continue;
case "36":
    T = l(T, w, b, x, e[i[r(121)](d, 3)], 14, -187363961);
        continue;
case "37":

```

```

T = i[r(142)](u, T, w, b, x, e[i.QgSUn(d, 7)], 16, -155497632);
    continue;
case "38":
    b = i.FcXlo(u, b, x, T, w, e[i.koePJ(d, 5)], 4, -378558);
        continue;
case "39":
    w = i[r(142)](u, w, b, x, T, e[i[r(90)](d, 12)], 11, -421815835);
        continue;
case "40":
    T = i[r(59)](u, T, w, b, x, e[i[r(28)](d, 15)], 16, 530742520);
        continue;
case "41":
    x = i.wvVCN(s, x, T, w, b, e[d + 15], 22, 1236531029);
        continue;
case "42":
    x = i[r(59)](l, x, T, w, b, e[i[r(119)](d, 4)], 20, -405537848);
        continue;
case "43":
    b = i[r(59)](s, b, x, T, w, e[i.lvWPz(d, 0)], 7, -680976936);
        continue;
case "44":
    b = i[r(59)](u, b, x, T, w, e[i[r(45)](d, 1)], 4, -1530992060);
        continue;
case "45":
    x = i.nCrbn(u, x, T, w, b, e[i[r(129)](d, 14)], 23, -35311556);
        continue;
case "46":
    b = c(b, x, T, w, e[i[r(42)](d, 12)], 6, 1700485571);
        continue;
case "47":
    x = i[r(7)](u, x, T, w, b, e[i.kaQID(d, 2)], 23, -995338651);
        continue;
case "48":
    T = c(T, w, b, x, e[d + 6], 15, -1560198380);
        continue;
case "49":
    w = i[r(145)](l, w, b, x, T, e[i[r(107)](d, 6)], 9, -1069501632);
        continue;
case "50":
    x = i[r(134)](c, x, T, w, b, e[i[r(89)](d, 1)], 21, -2054922799);
        continue;
case "51":
    x = i.fmdcS(l, x, T, w, b, e[d + 8], 20, 1163531501);
        continue;
case "52":
    x = i[r(15)](c, x, T, w, b, e[i[r(9)](d, 13)], 21, 1309151649);
        continue;
case "53":
    x = i[r(15)](s, x, T, w, b, e[i[r(56)](d, 11)], 22, -1990404162);
        continue;
case "54":
    w = i[r(6)](s, w, b, x, T, e[i[r(32)](d, 13)], 12, -40341101);
        continue;
case "55":

```

```

x = i.sFtiw(s, x, T, w, b, e[i.UAFHv(d, 7)], 22, -45705983);
    continue;
case "56":
    T = i.sFtiw(s, T, w, b, x, e[i.MFmWH(d, 6)], 17, -1473231341);
        continue;
case "57":
    w = i[r(99)](s, w, b, x, T, e[i.MFmWH(d, 1)], 12, -389564586);
        continue;
case "58":
    x = c(x, T, w, b, e[i[r(39)](d, 9)], 21, -343485551);
        continue;
case "59":
    b = i[r(113)](c, b, x, T, w, e[i[r(39)](d, 4)], 6, -145523070);
        continue;
case "60":
    T = i.bRLIN(s, T, w, b, x, e[i[r(39)](d, 10)], 17, -42063);
        continue;
case "61":
    var v = T;
        continue;
case "62":
    b = i[r(66)](c, b, x, T, w, e[d + 0], 6, -198630844);
        continue;
case "63":
    w = i[r(66)](c, w, b, x, T, e[i[r(13)](d, 15)], 10, -30611744);
        continue;
case "64":
    x = c(x, T, w, b, e[d + 5], 21, -57434055);
        continue;
case "65":
    T = i[r(29)](l, T, w, b, x, e[i[r(13)](d, 7)], 14, 1735328473);
        continue;
case "66":
    w = i[r(29)](c, w, b, x, T, e[i[r(79)](d, 11)], 10, -1120210379);
        continue;
case "67":
    var y = x;
        continue;
case "68":
    w = i[r(1)](l, w, b, x, T, e[d + 10], 9, 38016083);
        continue;
case "69":
    T = i[r(1)](s, T, w, b, x, e[i[r(79)](d, 14)], 17, -1502002290);
        continue;
case "70":
    T = i.SUrST(c, T, w, b, x, e[i[r(79)](d, 2)], 15, 718787259);
        continue;
case "71":
    T = l(T, w, b, x, e[i[r(81)](d, 11)], 14, 643717713);
        continue
}
break
}
continue;

```

```

        case "1":
            var b = 1732584193;
            continue;
        case "2":
            return Array(b, x, T, w);
        case "3":
            e[i.MXnIN(n, 5)] |= i[r(23)](128, i[r(54)](n, 32));
            continue;
        case "4":
            var x = -271733879;
            continue;
        case "5":
            var w = 271733878;
            continue;
        case "6":
            e[i.BQgZQ(i[r(115)](n + 64, 9), 4) + 14] = n;
            continue;
        case "7":
            var T = -1732584194;
            continue
        }
        break
    }
}
function a(e, n, r, o, a, s) {
    var l = t;
    return f(i.BtzmV(d, i[l(44)](f, i.dbmfK(f, n, e), i[l(30)](f, o, s)), a), r)
}
function s(e, n, r, o, s, l, u) {
    var c = t;
    return a(i[c(143)](i[c(101)](n, r), i[c(101)](~n, o)), e, n, s, l, u)
}
function l(e, n, r, o, s, l, u) {
    var c = t;
    return i[c(122)](a, i[c(143)](i.ZpUiH(n, o), i.ZpUiH(r, ~o)), e, n, s, l, u)
}
function u(e, n, r, o, s, l, u) {
    return i[t(122)](a, i.tsNzQ(n ^ r, o), e, n, s, l, u)
}
function c(e, n, r, o, s, l, u) {
    var c = t;
    return i[c(122)](a, i[c(130)](r, i[c(41)](n, ~o)), e, n, s, l, u)
}
function f(e, n) {
    var r = t
    , o = i[r(95)](65535 & e, i.iqfMz(n, 65535))
    , a = i[r(95)](e >> 16, i[r(97)](n, 16)) + i[r(97)](o, 16);
    return i[r(103)](i[r(84)](a, 16), i[r(105)](o, 65535))
}
function d(e, n) {
    var r = t;
    return i.abYok(e << n, e >> i[r(8)](32, n))
}
function p(e) {

```

```

    for (var n = t, r = i[n(137)](Array), o = i[n(8)](i.vRqUp(1, 16), 1), a = 0; a < i.FDfcp(e[n(108)]  
16); a += 16)
        r[i[n(97)](a, 5)] |= i[n(102)](i[n(27)](e[n(127)](i[n(26)](a, 16)), o), i[n(54)](a, 32));
        return r
    }
    function h(e) {
        for (var n = t, r = i[n(49)], o = "", a = 0; i.iXQwu(a, i[n(74)](e[n(108)], 4)); a++)
            o += i.xgzfr(r[n(64)](15 & i[n(36)](e[i[n(36)](a, 2)], i[n(46)](i[n(74)](a % 4, 8), 4))), r[n(64)]  
15 & i.wWwRM(e[a >> 2], i[n(47)](a % 4, 8)));
        return o
    }
    return i[t(0)]((function(e) {
        var n = t;
        return i[n(144)](h, i[n(76)](o, i.vyNVU(p, e), 16 * e[n(108)]))
    })
), e)
};

```

var btoa = function(e) {

```

    // let _0x34e7 = ["AqLWq", "Ozyxwvutsr", "TKgNw", "eMnqD", "thjlz", "btoa", "MNPQRSTW  
Y", "oPsqh", "nillq", "evetF", "LVZVH", "fYWEX", "kmnprstwxy", "aYkvo", "tsrqpmnlk", "HfLqY",  
"aQCDK", "IGBLj", "test", "3210zyxwvu", "QWK2Fi", 'return /' ', "hsJtK", "jdwcO", "SIFsj", "OWU  
c", "LCaAn", "[^ ]+)+)[", "FAVYf", "2Fi+987654", "floor", "join", "EuwBW", "OXrZ", "charCod  
At", "SkkHG", "iYuJr", "GwoYF", "kPdGe", "cVCcp", "INQRH", "INVALID_CH", "charAt", "push",  
"pply", "lalCJ", "kTcRS", '+ this +', "ykpOn", "gLnjm", "gmBaq", "kukBH", "dvEWE", "SFKLi", "^(  
^ )+( +", "qpomnlkjih", "^ )]", "pHtmC", "length", "split", "ABHICESQWK", "FKByN", "U987654  
21", "ImHcG", "dICfr", "Szksx", "Bgrij", "iwnNJ", "jihgfdecba", "GfTek", "gfdecbaZXY", "construc  
o", "QloXW", "jLRMs"];
    // 直接在 复制原网页的，和 运行时 查到 的顺序不一样。

```

```

let _0x34e7 = [
    "split",
    "ABHICESQWK",
    "FKByN",
    "U987654321",
    "ImHcG",
    "dICfr",
    "Szksx",
    "Bgrij",
    "iwnNJ",
    "jihgfdecba",
    "GfTek",
    "gfdecbaZXY",
    "constructo",
    "QloXW",
    "jLRMs",
    "AqLWq",
    "Ozyxwvutsr",
    "TKgNw",
    "eMnqD",
    "thjlz",
    "btoa",
    "MNPQRSTWXY",

```

```
"oPsqh",
"nillq",
"evetF",
"LVZVH",
"fyWEX",
"kmnprstwxy",
"aYkvo",
"tsrqpomnlk",
"HfLqY",
"aQCDK",
"lGBLj",
"test",
"3210zyxvwvu",
"QWK2Fi",
"return \n",
"hsJtK",
"jdwcO",
"SIFsj",
"OWUOc",
"LCaAn",
"[^ ]+)+)+[",
"FAVYf",
"2Fi+987654",
"floor",
"join",
"EuwBW",
"OXYrZ",
"charCodeAt",
"SkkHG",
"iYuJr",
"GwoYF",
"kPdGe",
"cVCcp",
"INQRH",
"INVALID_CH",
"charAt",
"push",
"apply",
"lalCJ",
"kTcRS",
"+ this + """",
"ykpOn",
"gLnjm",
"gmBaq",
"kukBH",
"dvEWE",
"SFKLi",
"^([^ ]+( +",
"qpomnlkjih",
"^{ }",
"pHtmC",
"length"
];
var l = function(e, t) {
```

```
    return _0x34e7[e -= 188]
}
let u = l;
var t = u
, r = {};
r.TGmSp = t(244) + "ARACTER_ERR",
r[t(238)] = t(224) + t(250) + "/",
r[t(205)] = "^([^\n]+[" + t(230) + t(259),
r.aYkvo = function(e) {
    return e()
}

'r[t(254)] = function(e, t) {
    return e % t
}

'r.evetF = function(e, t) {
    return e >> t
}

'r.GfTek = t(196),
r[t(260)] = function(e, t) {
    return e << t
}

'r[t(229)] = function(e, t) {
    return e | t
}

'r[t(242)] = function(e, t) {
    return e << t
}

'r[t(228)] = function(e, t) {
    return e & t
}

'r[t(207)] = function(e, t) {
    return e << t
}

'r[t(202)] = function(e, t) {
    return e & t
}

r.jdwcO = function(e, t) {
    return e === t
}

'r.kPdGe = t(231),
r[t(195)] = t(213),
r[t(201)] = function(e, t) {
    return e & t
}
```

```

'r[t(206)] = function(e, t) {
    return e == t
}

'r[t(219)] = function(e, t) {
    return e + t
}

'r[t(220)] = function(e, t) {
    return e(t)
}
;

var i = r;
if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(e))
    throw new Error(i.TGmSp);
    // 这里手动定义
    let f = "U9876543210zyxwvutsrqpomnlkjihgfdecbaZXYWVUTSRQPONABHICESQWK
Fi+9876543210zyxwvutsrqpomnlkjihgfdecbaZXYWVUTSRQPONABHICESQWK2Fi";
for (var o, a, s, l = 0, c = []; l < e[t(261)]; ) {

    switch (a = e[t(237)][l],
    s = i.kukBH(l, 6)) {
        case 0:
            delete window,
            delete document,
            // f 未定义, 调试出f 是个固定值
            c[t(246)][f[t(245)][i[t(212)][a, 2]]];
            break;
        case 1:
            // "WhHMM" === i[t(198)] || n.g && c[t(246)][f[t(245)][i.pHtmC(2 & o, 3) | i.evetF(a, 4)]

function n(r) {
    if (t[r])
        return t[r].exports;
    var i = t[r] = {
        exports: {}
    };
    return e[r].call(i.exports, i, i.exports, n),
    i.exports
}
n.g = function() {
    if ("object" == typeof globalThis)
        return globalThis;
    try {
        return this || new Function("return this")()
    } catch (e) {
        if ("object" == typeof window)

```

```

        return window
    }
}()
```

/* 这里function n 函数，这里 设了一个坑
 * 如果这里没有定义n函数，就会发生异常。这里会走catch中的代码，最后也能得到结果

```

*
*/
try {
    "WhHMMm" === i[t(198)] || n.g && c[t(246)][f[t(245)](i.pHtmC(2 & o, 3) | i.evetF(a, 4))

} catch (e) {
    c[t(246)][f[t(245)](i[t(229)][i[t(242)](15 & o, 2), i.evetF(a, 6)))),
    c[t(246)][f[t(245)](i[t(228)][a, 63)));
    break;
}
case 2:
    c[t(246)][f[t(245)](i[t(229)][i[t(242)][(15 & o, 2), i.evetF(a, 6)))),
    c[t(246)][f[t(245)](i[t(228)][a, 63)));
    break;
}
case 3:
    c[t(246)][f[t(245)](i[t(212)][a, 3)));
    break;
}
case 4:
    c.push(f[t(245)][i[t(229)][i[t(207)][i.OWUOc(o, 4), 6), i[t(212)][a, 6))]);
    break;
}
case 5:
    c[t(246)][f[t(245)][i[t(229)][i[t(207)][i[t(202)][o, 15), 4), a >> 8))],
    c.push(f.charAt(i[t(202)][a, 63)))
}
o = a,
|++
}

function d(e) {
    // 限制一下i的作用域
    let i = 0;
    let t = u
    , n = {};
    n[t(214)] = function(e, t) {
        return e || t
    }

    n.bWcgB = function(e, t) {
        return e * t
    }

    n[t(227)] = "ABCDEFGHIJK" + t(209) + "Zabcdefhij" + t(215) + "z2345678";
    for (var r = n, o = "1|3|0|4|2|5"[t(188)]("|"), a = 0; ; ) {
        switch (o[a++]) {
            case "0":
                var s = l[t(261)];
                continue;
            case "1":
```

```

        e = r[t(214)](e, 32);
        continue;
    case "2":
        for (i = 0; i < e; i++)
            c += l[t(245)](Math[t(233)](r.bWcgB(Math.random(), s)));
        continue;
    case "3":
        var l = r[t(227)];
        continue;
    case "4":
        var c = "";
        continue;
    case "5":
        return c
    }
    break
}
};

return 0 == s ? i[t(226)](i[t(241)], i[t(195)]) || (c[t(246)](f[t(245)](i[t(201)](o, 3) << 4)),
c.push("FM")) : i.eMnqD(s, 1) && (c[t(246)](f[t(245)]((15 & o) << 2)),
c[t(246)]("K")),
i[t(219)](i.aQCDK(d(15), md5(c[t(234)]("")))), i[t(220)](d, 10))
}
}

function get_enc_m() {
    let t = Date['parse'](new Date)['toString']();
    console.log(t)
    let m = btoa(t)
    return [t,m];
}

// let m = get_enc_m()
// console.log(m)

```

python 代码

```

import requests
import execjs

js_path = "/Users/gitsilence/PycharmProjects/pythonProject/douyin-janalysis/src/html/yuanrenxue-webpack.js"
url = "http://match.yuanrenxue.com/api/match/16?page=%s&m=%s&t=%s"
headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36",
}

if __name__ == '__main__':
    with open(js_path, 'r') as f:
        js = f.read()

```

```
[t, m] = execjs.compile(js).call('get_enc_m')
print([t, m])
url = url % (1, m, t)
print(url)
res = requests.get(url, headers=headers)
print(res.text)
pass
```