



链滴

# 命令前符号介绍

作者: [lionlinglong](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1632932419899>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

首先这个属于Linux中的PS1的变量,你可以通过 `echo PS1`查看你当前的变量值.

默认的PS1变量值是 `[\u@\h \W]$,`每个参数的含义

"root":表示当前的登录的用户

"@":可以理解为是一个分隔符号

"linux":应该是你的主机名

"~":表示你当前所在的目录

"#":表示你当前登录用户的身份是root超级用户

'\$'表示普通用户

下面一些常见的参数解释:

\d : 代表日期, 格式为weekday month date, 例如: "Mon Aug 1"

\H : 完整的主机名称。例如: 我的机器名称为: fc4.linux, 则这个名称就是fc4.linux

\h : 仅取主机的第一个名字, 如上例, 则为fc4, .linux则被省略

\t : 显示时间为24小时格式, 如: HH: MM: SS

\T : 显示时间为12小时格式

\A : 显示时间为24小时格式: HH: MM

\u : 当前用户的账号名称

\v : BASH的版本信息

\w : 完整的工作目录名称。家目录会以 ~代替

\W : 利用basename取得工作目录名称, 所以只会列出最后一个目录

# : 下达的第几个命令

\$ : 提示字符, 如果是root时, 提示符为: # , 普通用户则为: \$