

Zinit 配置

作者: [jerryhwq](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1633158483749>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

安装

1. 首先执行官方安装脚本

```
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/zdharma/zinit/master/doc/install.sh)"
```

添加相关插件

2. 在 `~/.zshrc`中添加配置并source安装插件

```
# z.lua
zinit ice lucid wait='1'
zinit light skywind3000/z.lua
# p10k界面
zinit ice depth=1
zinit light romkatv/powerlevel10k
# 高亮
zinit ice lucid wait='0' atinit='zpcompinit'
zinit light zdharma/fast-syntax-highlighting
# 提示
zinit ice lucid wait='0' atload='_zsh_autosuggest_start'
zinit light zsh-users/zsh-autosuggestions
# 自动补全
zinit ice lucid wait='0'
zinit light zsh-users/zsh-completions
```

- 需要注意p10k可能需要安装相关字体才能使用除了pure以外的主题配置

ZSH启动慢

如果觉得ZSH启动过慢，可以执行如下命令zinit提供的插件进行检测

```
zinit module build
```

并根据提示将以下内容加到 `~/.zshrc`最前面

```
module_path+=( "$HOME/.zinit/bin/zmodules/Src" )
zmodload zdharma/zplugin
```

如果提示找不到文件，可能需要修改编译参数，将 `~/.zinit/bin/zinit-autoload.zsh`文件中下面这行加 `-Wno-implicit-function-declaration`参数到 `CFLAGS`中重新执行编译命令即可

```
CPPFLAGS=-I/usr/local/include CFLAGS="-g -Wall -O3" LDFLAGS=-L/usr/local/lib ./configure
-disable-gdbm --without-tcsetpgrp
```

关闭并重新打开一个新的shell，执行 `zpmmod source-study -l`即可查看到每个脚本的启动时间，将耗较长的脚本延迟加载或删除以加快启动速度