

还在一行一行删除 console.log 代码？算了，瞎写吧！

作者: [wangxinleo](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1639564327726>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



粗暴删除

直接重写`console.log`的方法，直接让它失效哈哈。

```
console.log = function () {};
```

灵活运用 IDE

在任何趁手的IDE中，直接全局搜索本项目里`console.log`正则匹配，然后全部替换为空即可。

```
console\\.log\\(\\(.*?\\)
```

手写 Loader函数 删除 console

写一个清除 console 插件。

新建一个`js`文件，名为`consoleDelete.js`，其实这里也是用正则去匹配然后替换为空。

consoleDelete.js

```
const reg = /(console.log\\(\\(.*?\\))/g;
module.exports = function(source) {
  source = source.replace(reg, "")
  return source;
}
```

在webpackde的 `config` 中配置

```
module.exports = {  
  configureWebpack: {  
    module: {  
      rules: [  
        {  
          test: /\.ts$/,  
          exclude: /node_modules/,  
          loader: path.resolve(__dirname, "./clearConsole.js")  
        },  
        {  
          test: /\.js$/,  
          exclude: /node_modules/,  
          loader: path.resolve(__dirname, "./clearConsole.js")  
        }  
      ],  
    },  
  },  
}
```

配置如上代码，清除js文件和ts文件里的console.log。exclude代表不去node_module目录下查找。