

mysql8 相关操作

作者: [luomuren](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1647511091879>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

设置不区分大小写：

修改大小写配置的步骤如下：

- 1、添加 MySQL YUM repository （添加 MySQL 的 yum 仓库，略）
- 2、卸载当前系统中的其它 MySQL。（如果需要同时安装不同版本的 MySQL，请使用 tarball 发行。）
- 3、清除数据目录：为了能够初始化 MySQL，数据目录必须为空。您可以选择对数据目录使用非默认位置；也可以删除 `/var/lib/mysql` 目录。如果要保留旧的数据目录，请先进行备份！
- 4、安装 MySQL 8：通过 `yum install`
- 5、初始化前指定 `lower_case_table_names = 1`：方法，在初次使用 systemd 启动 mysqld 之前，MySQL 配置文件（`/etc/my.cnf`）中添加 `lower_case_table_names=1`。
- 6、初始化：`systemctl start mysqld`

为已安装的MySQL8设置不区分大小写

- 1、停止MySQL
- 2、删除数据目录，即删除 `/var/lib/mysql` 目录、
- 3、在MySQL配置文件（`/etc/my.cnf`）中添加 `lower_case_table_names=1`
- 4、启动 MySQL

查看初始密码：

```
grep "A temporary password" /var/log/mysqld.log
```

修改密码：

```
ALTERuser**'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '**123456'
```

首次必须修改密码：

```
ALTERUSERUSER() IDENTIFIED BY'Xiaoming250';
```