

[思源笔记经验分享] 为长代码块、长嵌入块与长表格添加块内滚动条

作者: [shuoying](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1647693571588>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

简介

主题 **Dark+** 在 **v0.5.1** 中又更新了一个自定义块属性:

- 属性名: **render**
- 属性值: **scroll**

该自定义块属性在当前块的高度大于屏幕的 50% 以上时, 将会将该块的高度锁定为 **50vh** 并为其添加个纵向的滚动条

- 这在长代码块, 长嵌入块与长表格中十分实用
- 长表格中使用滚动条时还会固定表格头所在行, 以方便在使用滚动条时查看

注: 可以配合使用快捷键 **<kbd>Shift + Alt + T</kbd>** 开启的打字机模式, 详情请参考: [\[思源笔记经验分享\] 打字机模式](#)

如果需要订阅服务, 欢迎使用我的推荐码呀: **h0sc9rc** (*^▽^*)

演示

```
1 $ nmap -h
2 Nmap 7.91 ( https://nmap.org )
3 Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
4 TARGET SPECIFICATION:
5   Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
6   Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
7   -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
8   -iR <num hosts>: Choose random targets
9   --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
10  --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
11 HOST DISCOVERY:
12  -sl: List Scan - simply list targets to scan
13  -sn: Ping Scan - disable port scan
14  -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
15  -PS/PA/PY[portlist]: TCP SYN/ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
16  -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
17  -PO[protocol list]: IP Protocol Ping
18  -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
19  --dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
```

字段	说明
id	内容块 ID
parent_id	父块的 ID, 如果内容块是文档块则该字段为空
root_id	根块 ID, 即文档块 ID
hash	content 的 SHA256 校验和
box	笔记本 ID
path	内容块所在文档路径
hpath	人类可读的内容块所在文档路径
name	内容块名称
alias	内容块别名
memo	内容块备注
content	去除了 Markdown 标记符的文本

使用

若不使用 Dark+ 主题, 可以选择所想应用的 CSS 片段添加到当前所使用主题目录下的 `theme.css` 文末尾

仅为设置自定义块属性 `render: scroll` 的块添加滚动条

```
/* 滚动条轨道样式 */
.protype-wysiwyg [data-node-id][custom-render~=scroll]:not([data-type="NodeTable"]):-webkit-scrollbar-track,
.protype-wysiwyg [data-node-id][custom-render~=scroll][data-type="NodeTable"] table::-webkit-scrollbar-track {
  background-color: var(--b3-border-color);
  border-radius: 8px;
}

/* 为指定块添加纵向滚动条 */
.protype-wysiwyg [data-node-id][custom-render~=scroll]:not([data-type="NodeTable"]) {
  overflow-y: auto;
  max-height: 50vh;
}

.protype-wysiwyg [data-node-id][custom-render~=scroll][data-type="NodeTable"] table {
  position: relative;
  overflow-y: auto;
  max-height: 50vh;
}

.protype-wysiwyg [data-node-id][custom-render~=scroll][data-type="NodeTable"] table>thead {
  position: sticky;
```

```

top: 1px;
outline: 1px solid var(--b3-theme-primary);
z-index: 1;
}

```

为所有的代码块, 嵌入块与表格块添加滚动条

```

/* 滚动条轨道样式 */
.protype-wysiwyg div.code-block[data-node-id]::-webkit-scrollbar-track,
.protype-wysiwyg [data-node-id][data-type="NodeTable"] table::-webkit-scrollbar-track {
  background-color: var(--b3-border-color);
  border-radius: 8px;
}

```

```

/* 为嵌入块与代码块添加纵向滚动条 */
.protype-wysiwyg [data-node-id][data-type="NodeBlockQueryEmbed"],
.protype-wysiwyg div.code-block[data-node-id] {
  overflow-y: auto;
  max-height: 50vh;
}

```

```

/* 为表格块添加纵向滚动条 */
.protype-wysiwyg [data-node-id][data-type="NodeTable"] table {
  position: relative;
  overflow-y: auto;
  max-height: 50vh;
}

```

```

.protype-wysiwyg [data-node-id][data-type="NodeTable"] table>thead {
  position: sticky;
  top: 1px;
  outline: 1px solid var(--b3-theme-primary);
  z-index: 1;
}

```

为设置自定义块属性 **render: scroll** 的文档块中所有代码块, 嵌入块 表格块设置滚动条

```

/* 滚动条轨道样式 */
.protype-wysiwyg[custom-render~=scroll] div.code-block[data-node-id]::-webkit-scrollbar-track,
.protype-wysiwyg[custom-render~=scroll] [data-node-id][data-type="NodeTable"] table::-webkit-scrollbar-track {
  background-color: var(--b3-border-color);
  border-radius: 8px;
}

```

```

/* 为嵌入块与代码块添加纵向滚动条 */
.protype-wysiwyg[custom-render~=scroll] [data-node-id][data-type="NodeBlockQueryEmbed"],
.protype-wysiwyg[custom-render~=scroll] div.code-block[data-node-id] {
  overflow-y: auto;
  max-height: 50vh;
}

```

```
}

/* 为表格块添加纵向滚动条 */
.protype-wysiwyg[custom-render~=scroll] [data-node-id][data-type="NodeTable"] table {
  position: relative;
  overflow-y: auto;
  max-height: 50vh;
}

.protype-wysiwyg[custom-render~=scroll] [data-node-id][data-type="NodeTable"] table>thead {
  position: sticky;
  top: 1px;
  outline: 1px solid var(--b3-theme-primary);
  z-index: 1;
}
```