



链滴

升级到 solo 4.4.0 后样式丢失

作者: [aopstudio](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1653445255305>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

博客 (地址: <https://neusoftware.top>) 通过更新脚本升级到solo 4.4.0后样式丢失, 显示的界面不常

aopstudio 的个人博客



[我的开源](#) [标签墙](#) [存档](#) [友链](#) [RSS](#)

开始使用

• 开始使用



[我的开源](#)

• [标签墙](#)

• [存档](#)

• [友链](#)

• [RSS](#)

04月 08

升级脚本如下

```
docker pull b3log/solo
docker stop solo
docker rm solo
docker run --detach --name solo --volume ~/solo_h2:/opt/solo/h2/ --publish 8080:8080 \
  --env RUNTIME_DB="H2" \
  --env JDBC_USERNAME="root" \
  --env JDBC_PASSWORD="" \
  --env JDBC_DRIVER="org.h2.Driver" \
  --env JDBC_URL="jdbc:h2:/opt/solo/h2/db;MODE=MYSQL" \
  b3log/solo --listen_port=8080 --server_scheme=https --server_host=neusoftware.top --server_port=443
```

查看之前类似的问题, 回答是需要按照用户指南配置nginx, 但我已经按照用户指南配置, 依然这样目前的配置如下

```
upstream backend {
    server localhost:8080; # Solo 监听端口
}
server {
    listen 443;
    server_name neusoftware.top;
    ssl on;
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html index.htm;
    access_log off;
    location / {
        proxy_pass http://backend$request_uri;
        client_max_body_size 10m;
        proxy_set_header Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}
```

希望高人指点