

删除 linux 目录下的乱码文件?

作者: [cuijianzhe](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1656057193042>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

可以肯定得是删除文件名乱码得文件不直接用文件名，现有一种删除方法，留作记录。

1.查看文件的inode号

```
[root@devops-monitor ~]# ls -il
total 49920
528760 -rw-r--r-- 1 root root    0 Jun 23 22:42 ?
523298 drwxr-xr-x 3 root root  4096 Jun 24 13:16 files
523297 -rw-r--r-- 1 root root  1875 Mar 24 15:13 hosts
523295 -rw-r--r-- 1 root root   600 Mar 25 15:11 hosts-wai
523277 drwxr-xr-x 2 root root  4096 Sep 24  2021 logs
529325 -rw-r--r-- 1 root root  1241 May 20 01:07 MegaSAS.log
523294 -rw-r--r-- 1 root root  6403 Apr 28 17:15 startminer.sh
528904 -rw-r--r-- 1 root root    2 Jun 24 01:14 tmp_f_data.log
523296 -rw-r--r-- 1 root root 51072900 Jun 24 01:14 tmp_instance_info.log
528880 -rw-r--r-- 1 root root    0 May 17 11:42 ???V?7ъnc??
528893 -rw-r--r-- 1 root root    0 Jun 23 22:42 ??x??
```

#2. 根据查找得inode号打印出乱码得文件名

```
[root@devops-monitor ~]# find ./ -inum 528760
./?
```

#3. 通过exec 删除文件名乱码得文件

```
find ./ -inum 528760 -exec rm -i {} \;
```