



链滴

在 Vite+TypeScript 的项目中使用 ~ 和 @ 代替 src 根路径的方法

作者: [terwergrgreen](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1669226673080>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

原由

当前端项目组件比较多时，引用组件会面临路径特别长的情况，不易维护且容易出错。定义绝对路径映射是个好办法，下面就介绍 Vite+TypeScript 的项目中的具体实现。

方案

❏

- ❏ vite.config.ts❏

```
resolve: {
  alias: {
    "~": path.resolve(path.dirname(fileURLToPath(import.meta.url)), "src"),
  }
}
```

- ❏ tsconfig.json❏

```
{
  "compilerOptions": {
    "paths": {
      "~/*": [".src/*"]
    }
  }
}
```

使用

```
import {API_TYPE_CONSTANTS} from "~/utils/constants/apiTypeConstants";
import MetaweblogMain from "~/components/publish/tab/main/MetaweblogMain.vue";
```

```
// 原来的
// import {API_TYPE_CONSTANTS} from "../../../../../utils/constants/apiTypeConstants";
// import MetaweblogMain from "../../MetaweblogMain.vue";
```

❏