

1-双链笔记记录规则

1.1-前言

1.1.1-为什么要制定双链笔记使用规则

1.1.2-关于本文使用的一些词语解释等

1.2-关于使用双链的目的

1.2.1-使用引用便于跳转和复用

1.2.2-使用双链便于从不同维度汇总知识

1.3-使用笔记记录的一般规定

1.3.1-（强制） 引用应指向最详细的文档或块

□ □

□ □

□

□□

1.3.2-（强制） 引用应指向关系最为密切的块

□ □

1.3.3- (推荐) 带有引用的块应有『命名』或本身就是『命名』

1.3.3.1-带有引用的块有『命名』，目的是1.2.2-使用双链便于从不同维度汇总
识

1.3.3.2-带有引用的块有『命名』的具体规则

1.3.3.2.1-在标题中引用或使用『：』

1.3.3.2.2-『命名』应便于排序和汇总（使用标签、统一命名）

□

□

□

□

1.3.4-（可选）标题或块应便于查找

1.3.5-（可选）将要点放在标题中

1.3.6-（推荐）不采用枚举引用

1.3.7-（可选）例子采用引述块

1.3.8-（可选）一级标题重复文档标题

1.3.9-（强制）标签使用规则

1.3.9.1-传统标签有以下问题

1.3.9.1.1-难以维护

1.3.9.1.2-灵活性差

1.3.9.1.3-与树状系统结合性差

1.3.9.1.4-容易混乱

1.3.9.2-标签系统的优势

1.3.9.2.1-独立于笔记系统

1.3.9.2.2-标志明显，易于搜索

□

□

1.3.9.2.3-不使用的标签不会存在

1.3.9.2.4-在查询中直观，见1.3.3.2.2-『命名』应便于排序和汇总（使用标签、统一名）

1.3.9.3-使用引用代替大部分传统意义上标签

00 0

00

0000

0000

0000

0000

1.3.9.4-在需要与父子文件夹结合时使用标签#ChangeLog/2023/02/28#0

1.3.9.4.1-不要用标签系统代替文件夹系统

000

000

1.3.9.5-需要检查使用情况时使用标签

1.3.9.6-将标签作为Key字段使用，见1.3.3.2.2-『命名』应便于排序和汇总（用标签、统一命名）

1.3.9.7-作用域为全局时使用标签#ChangeLog/2023/02/26#

[illegible]

1.3.9.8-利用标签表示日期#ChangeLog/2023/02/26#□

1.3.9.8.1-首先，日期标签的汇总方便

1.3.9.8.2-另外，标签的新建、删除方便

1.3.9.8.3-日期标签应具有根文件夹

1.3.10-（推荐）块应当具有完整的意思表示

1.3.11-（可选）利于迁移

1.3.11.1-obsidian关于块引用的约定

□

1.3.11.2-logseq关于块引用的约定

□□

1.3.11.3-Siyuan（思源笔记）关于块引用的约定

1.4- 工作流

1.4.1- 笔记入库（树形结构的组织）

1.4.1.1- 树形结构是否存在必要

1.4.1.2- 将文章进行预处理

1.4.1.3-树状结构分类的一般情况：根据学科性质分类

1.4.1.4-多上级内容的分类（多对一）

1.4.1.4.1-因分类方法不同导致的多上级内容：入其中一类

□

1.4.1.4.2-包含多个概念导致的多上级内容：入共同上级，根据形式分

1.4.2-树形结构与引用（网状结构）的结合

1.4.2.1-重要概念要进行引用

1.4.2.2-不同分类方法导致不同分类形式（一对多对多），且可枚举

□

□

□

□

1.4.2.3-不同分类方法导致不同分类形式（多对多对多），难以枚举

□

□

□□

□

□

□

□

1.4.2.4-子项作为父项的补充（一对多的特殊情形）

（不推荐）对父项和子项进行相互引用

□

□

□□

□

□□

□

在子项中进行两次引用

1.4.3-笔记的搜索

1.4.4-笔记的输出

1.5-后记

ChangeLog

2023-03-01 19:42:43

□

2023-02-25 22:34:14

2022-11-17 15:12:46

1.2.2-使用双链便于从不同维度汇总知识

1.2.1-使用引用便于跳转和复用

1.3.1-（强制）引用应指向最详细的文档或块

□ □

1.3.10-（推荐）块应当具有完整的意思表示

1.3.3-（推荐）带有引用的块应有『命名』或本身就是『命名』

1.3.9-（强制）标签使用规则

1.4.2-树形结构与引用（网状结构）的结合

1.3.2-（强制）引用应指向关系最为密切的块

1.4.1.4-多上级内容的分类（多对一）

1.3.9.4-在需要与父子文件夹结合时使用标签#ChangeLog/2023/02/28#□

1.3.9.1.3-与树状系统结合性差

1.3.9.1.1-难以维护

1.3.3.2.2-『命名』应便于排序和汇总（使用标签、统一命名）

1.3.9.7-作用域为全局时使用标签#ChangeLog/2023/02/26#□

1.3.9.2.1-独立于笔记系统

1.3.9.2.3-不使用的标签不会存在

1.3.4- (可选) 标题或块应便于查找

1.3-使用笔记记录的一般规定

1.4-工作流

1.4.3-笔记的搜索

1.4.4-笔记的输出

1.4.1.4.1-因分类方法不同导致的多上级内容：入其中一类